



Software-basiertes IP-Systemendgerät

Mit dem IP-Softphone KX-NCS8100X erweitert Panasonic sein Angebot an professionellen Telekommunikationslösungen. Unternehmen, die ein IP-Hybrid-Telekommunikationssystem KX-TDA100/200/600 einsetzen, eröffnet sich damit die Möglichkeit, Mitarbeiter unabhängig vom Standort über das nahezu überall verfügbare Internet Protokoll nahtlos in das zentrale Kommunikationssystem einzubinden. Ein PC oder Notebook mit Netzwerk- bzw. Breitband-Internet-Zugang nimmt dabei den Platz eines klassischen IP-Systemendgerätes ein. Die volle Leistungsfähigkeit des KX-TDA IP-Hybrid-Telekommunikationssystems steht damit auch Mitarbeitern in Home Offices und Filialen sowie Geschäftsreisenden offen. Eine Besonderheit des KX-NCS8100X, dessen Technologie an das Panasonic IP-Systemendgerät KX-NT136 angelehnt ist, ist die Möglichkeit der Gesprächsaufzeichnung direkt auf dem PC.

PRODUKTMERKMALE:

Grafische Benutzeroberfläche

DDS (Direct Station Selection) Tasten mit Besetztlampenfeld | Navigationstaste | Anzeigeleuchte für hinterlassene Nachrichten/eingehende Anrufe | Ping Level-Anzeige

Funktionen

Rufweiterleitung/Stummschaltung | Wahlwiederholung | Parken/Gesprächsrücknahme | Halten | Systemschellwahl (Autom. Wahl) (Autom. Wahl) | Gesprächsübergabe | Konferenz | Intercom | Nachricht-/Pause-/Antwort-Taste | Auslösetaste | Autom. Anrufbeantwortung/Stummschaltung | Aufnahme | Lautsprecher | Anzeige für aufgehobenen Hörer | Wahl bei aufgelegtem Hörer/Lautstärkenanpassung (12 Stufen) | Handset-Lautstärke-Kontrolle | Signalisierung ankommender Anrufe bei abgenommenem Hörer (laut/leise) | Nachrichtempfang | Headset-kompatibel (KX-TCA/87/88/89)

Systemvoraussetzung

Betriebssystem Windows XP SP2 | CPU Pentium M 1,86 GHz (oder höher) | RAM 512 MB (oder mehr) | Freie Festplattenkapazität Min. 50 MB (Installation) | Display XGA 1024 x 768 Pixel | LAN (Ethernet) 100 Base-T (oder höher) | Peripheriegeräte Soundkarte, Lautsprecher, Mikrofon, CD-ROM Laufwerk | PBX KX-TDA100/200 PMPR Software Version 3.0 oder höher/KX-TDA600 PLMPR Software Version 3.1 oder höher | IP Erweiterungskarte PIPEXT Version 1.001 oder höher/PVOIP Version 1.011 oder höher | Codec G.711

TECHNISCHE DATEN:

Alphanumerisches Display:	6 Zeilen mit je 24 Zeichen
Kontrastanpassung Display:	4 Stufen
Funktionstasten für Display - Menüs:	4
Programmierbare Funktionstasten mit zweifarbiger LED - Anzeige:	24
Rufton - Lautstärke:	4 Stufen
Kurzwahlen:	10