



- IP-Technologie
- Modularer Aufbau
- DECT-Integration ohne DECT-Interface
- Installationswizard
- TWIN-Port Technologie

IP Hybrid Telekommunikationssystem

Das kleine System für die großen Ansprüche: KX-TDA15NE. Mit dem kleinsten Panasonic IP Hybrid Telekommunikationssystem können kleine Unternehmen und gehobene Ansprüche an Telekommunikationstechnologie wirtschaftlich miteinander verbunden werden. VoIP Integration, CTI Anwendungen und die kostengünstige DECT-Integration ohne zusätzliche Baugruppe sind bei diesem modular aufgebauten Telekommunikationssystem möglich. Die KX-TDA15NE passt sich optimal Ihren Anforderungen an - damit Ihre Unternehmens- und Kommunikationsprozesse optimiert werden.

PRODUKTMERKMALE:

System

Mehrfirmenbetrieb 8 | Berechtigungsklassen 64 |
 Amtsleitungsbündel 64 | Nebenstellengruppen 32 |
 Durchsagegruppen 32 | Pickup-Gruppen 32 |
 Anrufverteilungsgruppen 64 | Voice-Mail-Gruppen 2 Einheiten x
 24 Kanäle | Ansagetabellen 32 á 16 Schritte |
 Abwesendheitsmeldung | Rufnummernlänge der Nebenstellen
 1-4 stellig | Parkzonen 100 | Konferenzen 3x10 / 8x4 | Kenncode
 4x1000 | Kenncode-Passwort 10-stellig | Netzbetreiber
 Zugangskennziffer 16-stellig | Durchwahlnummern 32-stellig |
 Digitale TWIN-Port Technologie Ja | DECT-Integration ohne
 Interface Ja | Rufnummernanzeige bei analogen Nebenstellen an
 bis zu 8 Nebenstellen

Rufnummern

Notrufnummern 10 Einträge | zentrale Kurzwahl 1000 Einträge |
 persönliche Kurzwahl 10 Einträge pro Nebenstelle | Zielwahl
 32-stellig | Direktruf nach Zeit 32-stellig | Wahlwiederholung
 32-stellig

Least Cost Routing

Routingpläne 16 | Vorwahlnummern 16-stellig | Netzbetreiber 10

Wahlkontrolle

Wahlkontrollstufen 7 | Sperrcodes 7-stellig | Freigabecodes
 16-stellig

Gebühren

Gebührenrate 8-stellig | Währungsbezeichnung 3-stellig

Rufprotokollierung

erweiterte Wahlwiederholung 100 | Anrufliste (extern) 0-100
 Einträge pro Nebenstelle

Optionen

Türsprechstelle / Öffner | Voice Mail | Mehrsprachige
 Anruferführung | Automatische Vermittlung | Ansagetext 64

Anschlüsse

Twin-Port-Anschluss | USB-Anschluss

TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme:	abhängig vom Ausbau
Abmessungen (B x H x T):	275 x 376 x 117 mm
Gewicht:	abhängig vom Ausbau
Nebenstellenports:	20
analoge Endgeräte:	12
Systemendgeräte:	16
Amtskanäle:	8
analoge Amtsleitungen:	2
S0 - Basisanschlüsse:	4
S2M:	--
IP - Gateway:	1
DECT - Basisstationen:	2
DECT - Systemendgeräte:	28

PRODUKTMERKMALE:

Bedienerfreundlichkeit

VIP-Anrufer | Automatische Rufverteilung | Fernwartung |
Intelligentes Anrufmanagement | Bedienerfreundliche
Systemtelefone | Anruferidentifizierung | Rufnummeranzeige
CLIP | Gebührenanzeige | Direktruf nach Zeit |
Tag-Nacht-Schaltung | Rufton steigert automatisch Lautstärke
optional einstellbar | Rufweiterleitung | Wahlsperre

Easy Operation Features

Frei änderbare Ansagetexte | Kurzwahl Ja | erweiterte
Wahlwiederholung | Telefonbuchpflege vom PC aus Ja